

PARAIŠKA Nr.032

SLĖGIMO VAMZDŽIŲ SKLENDŽIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai slėgimo vamzdžių sklendėms:

Rutuliniai ventiliai, ketinės flanšinės sklendės, uždaromoji armatūra iš kaliaus ketaus, hidrantai:

Slėgimo vamzdžių sklendė

1. Rutulinis ventilis v/v sr. PN-25 T-100⁰, ilga rankena:

- 1.1 DN ½", 70 vnt.
- 1.2 DN ¾", 150 vnt.
- 1.3 DN 1", 40 vnt.
- 1.4 DN 1¼", 30 vnt.
- 1.5 DN 1½", 30 vnt.
- 1.6 DN 2", 40vnt.

Flanšinės kaliaus ketaus gumuotos sklendės

Techniniai duomenys:

Bendras ilgis PN-EN 558-1:2001

Flanšinis pajungmas pagal PN-EN 1092-2:1999

Sandarumo klasė - A

Darbinis slėgis PN16, T-120; Konstrukcinės savybės: O-Ring veleno sandarinimas - "sausas varžtas"; Velenas iš nerūdijančio plieno, kurio sriegis padarytas valcavimo būdu; Sklęstis vulkanizuotas per visą paviršių su pakeičiama veržle; Visi korpuso elementai yra visiškai apsaugoti nuo korozijos; Epoksinė miltelinė danga RAL5005 250gm.

2 Ilgis pagal GOST:

- 2.1 DN 50, 10 vnt.,
- 2.2 DN 100, 15 vnt.,
- 2.3 DN 150, 5 vnt.,

3 Įvadinė sklendė PN16:

- 3.1 DN 25, 10 vnt.,
- 3.2 DN 32, 5 vnt.,

4 Teleskopinis prailgintojas požeminėms sklendėms L 1300-2500, 15 vnt.

5 Kapa (maža ir didelė), 15 vnt.

6 Balnas PE ir PVC vamzdžiams DN32-225;

- 6.1 DN 110, 10 vnt.,

7 Balnas ket., pl. vamzdžiams (movinis)

- 7.1 DN 100, 1 vnt.,
- 7.2 DN 150, 1 vnt.,

8 Atsparus tempimui adapteris PE/PVC vamzdžiui:

- 8.1 DN 110, 10 vnt.,

9 Įvorė PE vamzdžiams:

- 9.1 DN 110, 10 vnt.,

10 Ventilis manometrui v/v PN 16:

- 10.1 DN½"x½", 2 vnt..

Uždaromoji armatūra iš kaliaus ketaus

11 Alkūnė flanšinė:

- 11.1 DN 50, 1 vnt.,
- 11.2 DN 100, 2 vnt.,

12 Perėjimas flanšinis:

- 12.1 DN 100x50, 3 vnt.,
- 12.2 DN 150x100, 1 vnt.,
- 12.3 DN 200x100, 1 vnt.

13 Flanšas su sriegiu :

- 13.1 DN 50x 2", 5 vnt.,
- 13.2 DN 100x 2", 5 vnt.,
- 13.3 DN 150x,2", 1 vnt.,
- 13.4 DN 200x,2", 1 vnt.

14 Aklinantis flanšas:

- 14.1 DN 50, 5 vnt.,
- 14.2 DN 100, 5 vnt.,
- 14.3 DN 150, 1vnt.,
- 14.4 DN 200, 1 vnt.

15 Flanšas redukcinis:

- 15.1 DN 100x50, 2 vnt.,
- 15.2 DN 150x100, 2vnt.,

16 Hidrantas DN 125, PN 16:

- 16.5. L=2000, 1 vnt..

Mokėjimo už paslaugas atidėjimas iki 90 kalendorinių dienų.